

PRO120

CARICABATTERIE E ALIMENTATORE PROFESSIONALE 12 V DA 120 A

CTEK PRO120 è un caricabatterie e alimentatore stabilizzato da 120 A con funzioni avanzate progettato appositamente per soddisfare le esigenze di alimentazione più severe. Grazie a una progettazione avanzata, alla sua tecnologia e a funzioni di alto livello, è la scelta all'avanguardia per la ricarica professionale delle batterie, nonché per i servizi di assistenza e supporto alla diagnosi nelle officine moderne.



TECNOLOGIA INNOVATIVA PER UNA STRAORDINARIA POTENZA

Il raffreddamento per convezione elimina la necessità delle ventole, migliorando in tal modo l'efficienza di funzionamento e l'affidabilità.

COMPATIBILE CON TUTTE LE BATTERIE

Adatto a tutti i tipi di batteria al piombo-acido e al litio (LiFePO₄) a 12 V.

ALIMENTATORE CON SELEZIONE DEL VOLTAGGIO VARIABILE

Voltaggi compresi tra 12,6 V e 14,8 V, disponibili in incrementi di 0,1 V. La modalità "Memory Saver" fornisce alimentazione e mantiene le impostazioni del veicolo quando la batteria viene rimossa.

DI RAPIDO E SEMPLICE UTILIZZO

Il nuovo e brevettato programma di ricarica "Auto-Adattiva" rileva automaticamente la capacità della batteria e gli eventuali carichi paralleli applicando le impostazioni ottimali per una ricarica più rapida. L'interfaccia utente è semplice, con soli quattro pulsanti e un display LCD di facile lettura.

SICURO E STABILIZZATO

A prova di scintille e inversione di polarità, protezione EMC leader nel settore, basse oscillazioni di tensione e di corrente, protezione contro i picchi di tensione.

PORTATILE E AFFIDABILE

Dotato di cavi da 5 metri con pinze professionali. Struttura molto robusta con maniglia pieghevole con il trasporto. Compatibile con il CTEK Trolley PRO (con accessori opzionali).

2 ANNI DI GARANZIA

PRO120

CARICABATTERIE E ALIMENTATORE PROFESSIONALE 12 V DA 120 A



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|---|
| Tensione di ingresso | 220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A |
| Tensione di uscita | 12 V, 120 A |
| Tensione iniziale (tensione minima per rilevare una batteria connessa) | 0,8 V |
| Corrente di ritorno | Minore di 2 Ah/mese |
| Oscillazioni di corrente | Minori del 4% |
| Oscillazioni di tensione | Minori del 4% |
| Intervallo di temperatura | Da -20°C a +50°C (da -4°F a +122°F) |
| Tipi di batterie | Al piombo-acido: acido libero, Ca/Ca, AGM, EFB (Start/Stop) e Gel Litio: LiFePO ₄ |
| Capacità delle batterie | Al piombo-acido: Da 10 a 3000 Ah Litio: Da 15 a 1200 Ah |
| Classe di isolamento | IP40 (uso interno) |
| Lunghezza cavi di carica | 5000 mm (cavo CC) |
| Lunghezza cavi principali | 2500 mm (cavo CA) |
| Compensazione di temperatura | Sensore di temperatura incorporato |
| USB | Porta USB di tipo B USB per aggiornamenti software e assistenza |
| Garanzia | 2 anni |
| Peso netto in kg (unità e cavi) | 13,77 kg |
| Peso lordo in kg (unità nella confezione) | 16,02 kg |
| Dimensioni in mm (AxLxL) | 408 x 226 x 284 mm |

QUALITÀ GARANTITA DA CTEK

Il servizio di assistenza clienti CTEK è disponibile per rispondere a tutte le domande correlate alla ricarica e ai caricabatterie CTEK. Sicurezza, semplicità e flessibilità caratterizzano tutti i prodotti e tutte le soluzioni sviluppate e vendute da CTEK.

CTEK fornisce caricabatterie a oltre 70 paesi in tutto il mondo. CTEK è inoltre un affidabile fornitore OEM per molti prestigiosi produttori automobilistici e motociclistici nel mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web WWW.CTEK.COM